

BOOSTER2 140-150

Tecnologia ultramoderna. Realizzata in modo eccezionale.

Guasto per caduta o urto?

Il sistema REHM Pre-Save in caso di caduta protegge l'elettronica interna dell'apparecchio meglio delle saldatrici tradizionali.

Rapporto peso/potenza 65 A/kg!

La campionessa mondiale della sua classe, con 150 A di corrente di saldatura e solo 2,3 kg di peso.

Elettronica sporca?

Viene evitata con l'affermato sistema di raffreddamento REHM, che separa il raffreddamento e l'elettronica in modo affidabile tra di loro.



■ DATI TECNICI

CLASSE DI PRESTAZIONE		140	150
Campo di regolazione	[A]	5 - 140	5 - 150
Tempo di inserimento (t.i.) con I-max.	[%]	25	20
Corrente di saldatura con t.i. 100 %	[A]	100	
Corrente di saldatura con t.i. 60 %	[A]	117	
Fusibili (ritard.)	[A]	16	
Grado di protezione		IP 23	
Fattore di potenza	[cos phi]	0,7	
Potenza assorbita con I-max.	[kVA]	4,2	
Tensione di alimentazione	[V]	1 x 230	
Frequenza di rete	[Hz]	50/60	
Connettore cavo di saldatura	[mm]	9	
Peso	[kg]	2,3	
Dimensioni LxPxA	[mm]	275 x 120 x 185	
Cod. prod.			
BOOSTER2 senza accessori		1503114	1503115

■ ACCESSORI

Cod. prod.

Equipaggiamento del posto di saldatura

Equipaggiamento del posto di saldatura E-Manuale 16mm²x5m connettore 9mm 7580442
(Cavo di massa e per elettrodo, spazzola di acciaio, martello per scorie, schermo protettivo manuale con bicchieri)

Cavo di massa

Cavo di massa 16mm² 4m 9 con morsetto 200A 7810107

Cavo per elettrodi

Cavo per elettrodi 16mm² 5m 9 260A supporto 7810205



BOOSTER2 per l'impiego nella meccanica. Ultramobile, impiego sicuro e massima potenza.

■ ULTRAMODERNA E TOTALMENTE DIGITALE. PERFETTA E AFFIDABILE.

- Tecnologia totalmente digitale
- Inverter ultraveloce a bassa induzione
- Tecnologia con inverter IMS per risparmiare sui costi energetici
- Ottica opportuna ed eccezionale
- Isolamento completo, classe di protezione 2
- Compatibile con i generatori
- Funziona con cavo di alimentazione da 100 m
- Funzione di sicurezza Hold
- Pannello frontale e posteriore e base dell'apparecchio in materiale sintetico antiurto
- Protezione dagli spruzzi d'acqua sec. IP 23
- Durata utile superiore alla media
- Garanzia REHM
- Gestione arco totalmente digitale
- Accensione automatica intelligente (ICS)
- Hotstart automatico
- Funzione integrata Anti-Stick ed ArcForce
- Stabilizzatore dell'arco
- Funzione Boost
- Tempo d'inserimento elevato
- Elevata riserva di potenza
- Impiego ultramobile
- Impiego semplicissimo
- Robusta e assolutamente compatibile con il cantiere
- Tracolla
- Elevata tolleranza della tensione di rete
- Poco ingombrante



Impiego di BOOSTER2 nelle riparazioni. Sempre affidabile e pronta a funzionare.

IL PROGRAMMA DI PRESTAZIONI REHM

- Dispositivi di saldatura MIG/MAG REHM
- Dispositivi di saldatura TIG REHM
- Inverter a elettrodi E-Manuale REHM
- Dispositivi di saldatura a PLASMA REHM
- Accessori di saldatura e metalli di apporto
- Impianti di aspirazione fumi di saldatura
- Consulenza sulla saldatura
- Riparazione del cannello
- Assistenza

No. reg WEEE DE 42214869

REHM 01/2022 • Cod. prod. 9901441

REHM GmbH u. Co. KG Schweißtechnik
Ottostraße 2 | 73066 Uhingen | Germany

Tel.: +49 (0) 7161 3007-0
Fax: +49 (0) 7161 3007-20

E-Mail: rehm@rehm-online.de
Internet: www.rehm-online.de

REHM – Il riferimento per la saldatura moderna



facebook.com/REHMWeldingTechnology