



A SIKI BRAND

SILICONE ACETICO – 280 ML

PROPRIETÀ E VANTAGGI

ABC 800 è un sigillante siliconico ad elevate prestazioni appositamente formulato per la sigillatura, l'incollaggio e la riparazione. Adatto per la realizzazione di strutture in vetro di alta qualità e la costruzione di acquari. Questo prodotto è adatto soltanto all'utilizzo di professionisti esperti. Si consiglia l'esecuzione di verifiche preliminari con i substrati e le condizioni applicative specifiche per assicurare la perfetta adesione e la compatibilità dei materiali.

Eccellente resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici

Ottima adesione su vetro, vetro/alluminio, vetro/PVC e superfici ceramiche e vetrate.

Vulcanizzazione rapida.



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0022 90	SILICONE ACETICO trasparente 280ml	24
G0022 80	SILICONE ACETICO RAL 8007 marrone 280ml	24
G0022 61	SILICONE ACETICO RAL 1013 avorio 280ml	24
G0022 60	SILICONE ACETICO RAL 9010 bianco 280ml	24

EN 15651-1 F-EXT-INT. Scadenza 12 mesi.

SILICONE ACRILICO – 310 ML

PROPRIETÀ E VANTAGGI

ABC 300 è studiato per la sigillatura di giunti di connessione soggetti a movimenti moderati.

E' idoneo per: calcestruzzo, calcestruzzo areato, intonaco, fibrocemento, mattoni, cartongesso, alluminio, PVC e legno.

Studiato per giunti di connessione di finestre, davanzali, porte, tubi in PVC, muri di partizione a secco e soffitti.

Funzionale per il riempimento di fessure in ambienti interni ed esterni (non soggette a contatto permanente con acqua).

- Buona lavorabilità
- Senza solventi
- Sovraverniciabile
- Buona adesione a vari substrati
- Trasportabile a -10°C (max. 24 ore)
- Per ambienti interni ed esterni
- Buona resistenza ai raggi UV
- Resistente alla pioggia
- Elasticità 10%



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0024 60	SILICONE ACRILICO bianco 310 ml	24

EN 15651-1 F-INT. Scadenza 18 mesi.

SILICONE NEUTRO – 310 ML PER INFISSI

PROPRIETÀ E VANTAGGI

ABC 950 è un silicone sigillante per infissi in alluminio, PVC con un'ottima adesione e durata. Resistente all'esposizione ai raggi UV, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento.

Buona adesione a molti materiali da costruzione come: metalli, cemento, superfici verniciate, legno, plastica, piastrelle di ceramica e vetro.

- Basse emissioni di VOC.
- Resistenza ai funghi ed alla muffa a lungo termine.
- Elevata elasticità e flessibilità.
- Non corrosivo.



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0025 90	SILICONE NEUTRO trasparente 310 ml	24
G0025 60	SILICONE NEUTRO RAL 9010 bianco 310 ml	24
G0025 12	SILICONE NEUTRO RAL 9006 grigio alluminio 310 ml	24
G0025 77	SILICONE NEUTRO RAL 8017 testa di moro 310 ml	24
G0025 61	SILICONE NEUTRO RAL 1013 avorio 310 ml	24
G0025 70	SILICONE NEUTRO RAL 9005 nero 310 ml	24
G0025 13	SILICONE NEUTRO RAL 6005 verde 310 ml	24

EN 15651-1 F-EXT-INT - Scadenza 12 mesi.

SILICONE NEUTRO – 310 ML PER LATTONERIA

PROPRIETÀ E VANTAGGI

ABC 950 è un silicone sigillante per infissi in alluminio, PVC con un'ottima adesione e durata. Resistente all'esposizione ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.

Buona adesione a molti materiali da costruzione come: metalli, cemento, superfici verniciate, legno, plastica, piastrelle di ceramica e vetro.

- Basse emissioni di VOC.
- Resistenza ai funghi e alla muffa a lungo termine.
- Elevata elasticità e flessibilità.
- Non corrosivo.



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0025 62	SILICONE NEUTRO RAL 7042 grigio traffico 310 ml	24
G0025 15	SILICONE NEUTRO RAL 3009 rosso siena 310 ml	24
G0025 80	SILICONE NEUTRO RAL 8004 marrone ramato 310 ml	24
G0025 78	SILICONE NEUTRO RAL 8019 testa di moro scuro 310 ml	24

EN 15651-1 F-EXT-INT - Scadenza 12 mesi.

SILICONE NEUTRO 310 ML PER SPECCHI

PROPRIETÀ E VANTAGGI

ABC 870 è un silicone sigillante per specchi con un'ottima adesione e durata. Resistente all'esposizione ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.

- Buona adesione a molti materiali da costruzione come: pietra, calcestruzzo, vetroresina, PVC ed altri materiali di costruzione.
- Basso odore durante l'applicazione
- Mantiene elasticità dopo l'asciugatura
- Non corrode le superfici vetrate degli specchi



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0025S 90	SILICONE NEUTRO PER SPECCHI trasparente 310 ml	24

EN 15651-1 F-EXT-INT - Scadenza 12 mesi

SILICONE ANTIMUFFA ANTIBATTERICO – 310 ML

PROPRIETÀ E VANTAGGI

ABC 777 è un sigillante per la produzione di box doccia, cucina ed altre applicazioni sanitarie.

- Alto modulo, antibatterico ed antimuffa.
- Non macchia.
- Mantiene l'elasticità continua dopo l'asciugatura.
- Intervallo di temperature di servizio elevate.
- Elevata stabilità cromatica.
- Omologazione / Standard.



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0023 60	SILICONE ACETICO ANTIMUFFA bianco 310 ml	24

EN 15651-1 F-EXT-INT - Scadenza 12 mesi

SILICONE EPDM BASSO MODULO 310 ML

PROPRIETÀ E VANTAGGI

ABC 850 è un sigillante monocomponente per incollaggio su EPDM.

- E' utilizzato per i processi di riempimento tra membrane in EPDM e materiali da costruzione.
- Il colore è permanente, resistente ai raggi UV.
- Rimane elastico dopo l'indurimento.
- Buona adesione alla maggior parte dei materiali da costruzione.
- Modulo basso.



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0032 60	SILICONE EPDM BASSO MODULO bianco 310 ml	30

Scadenza 12 mesi.

SILICONE ALTA TEMPERATURA – 310 ML

PROPRIETÀ E VANTAGGI

ABC 750 è un sigillante resistente alle alte temperature (270 ° C continuo, 315 ° C temporaneamente).

Utilizzabile in automobile come coperchio differenziale, coperchio motore, guarnizione coperchio carburatore e sistemi di ventilazione. Idoneo per: produzione di elettrodomestici, sistemi di riscaldamento, termostato.

- Mantiene l'elasticità continua dopo l'asciugatura.
- Resistente all'umidità.
- Resistente all'acqua, all'ozono, ai raggi UV ed ai prodotti chimici.



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0034 15	SILICONE ALTA TEMPERATURA 310 ml	24

EN 15651-1 F-EXT-INT. - Scadenza 12 mesi.

SIGILLANTE MONOCOMPONENTE A BASE POLIURETANICA RAPIDO INDURIMENTO 310 ML

PROPRIETÀ E VANTAGGI

ABC 444 è un adesivo monocomponente adatto per incollaggi di superfici porose-porose e porose-non porose, in operazioni di costruzione e riparazione dove è richiesta un'adesione permanente e forte.

- Può essere utilizzato soprattutto in lavori di incollaggio angolare in alluminio (prestampato).
- E' utilizzato anche per l'incollaggio di molti materiali da costruzione come: legno, MDF, cemento, metallo, polistirene, schiuma poliuretanic, PVC, marmo, granito, policarbonato, vetro, ceramica.
- Indurimento rapido e breve tempo di sigillatura.
- Può essere applicato su superfici verticali ed orizzontali.
- Eccellente resistenza all'umidità ed alle condizioni meteorologiche avverse.



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0067 90	SIGILLANTE MONOCOMPONENTE POLIURETANICO 310 ml	24

D4 secondo DIN EN 204. - Scadenza 12 mesi.

POLIMERO ESTREMA FORZA – 290 ML

PROPRIETÀ E VANTAGGI

Sikaflex®-118 Extreme Grab è un polimero MS monocomponente per applicazioni edili con elevata presa iniziale.

- Aderisce sulla maggior parte dei materiali edili.
- Utilizzabile in ambienti interni ed esterni.
- E' utilizzato per incollare la maggior parte dei componenti e materiali edili come: calcestruzzo, muratura, pietre, ceramiche, legno, metalli, vetro, PVC, alluminio.
- Presa iniziale molto elevata.
- Fissaggio di oggetti pesanti senza fissaggi temporanei.
- Ottima lavorabilità.
- Emissioni molto basse.
- Classificazione emissioni VOC: GEV-EMICODE EC 1PLUS - RTS M1 - Classe A+ (secondo Regolamento Francese).



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0046 60	SIKAFLEX MS1 POLIMERO 290 ml	12

EN 15651-1 - F EXT-INT CC 20HM - Scadenza 12 mesi.

SILICONE CRISTALLINO – 290 ML

PROPRIETÀ E VANTAGGI

Sikaflex®-112 Crystal Clear è un polimero MS sigillante trasparente multiuso monocomponente con una buona presa iniziale che incolla e sigilla la maggior parte dei substrati dei materiali da costruzione.

- Uso interno ed esterno.
- E' utilizzato per incollare giunti di alluminio e materiali come: calcestruzzo, pietre, ceramica, legno, metalli, vetro, PVC.
- 100 % trasparente.
- Buona presa iniziale.
- Emissioni molto basse.
- Classificazione emissioni VOC: GEV-EMICODE EC 1PLUS
- Classe A+ (secondo Regolamento Francese).



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0026 90	SIGILLANTE SIKAFLEX cristallino 290 ml	12

EN 15651-1 - F EXT-INT 20HM. - Scadenza 12 mesi.



A SIKA BRAND

SILICONE UNIVERSALE – 50 ML

PROPRIETÀ E VANTAGGI

ABC 987 è ideale per incollaggi e sigillature tra serramenti e vetri, per acquari (fino a 100 lt), contenitori in vetro, ed altri materiali.

- Contenitore in blister.
- Uso generico.



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0035 90	SILICONE BLISTER 50 ml trasparente	40
G0035 60	SILICONE BLISTER 50 ml bianco	40

Scadenza 12 mesi

COLLA SUPER RAPIDA CON ATTIVATORE 50 GR + 200 ML

PROPRIETÀ E VANTAGGI

- Prodotto ideale per applicazioni che richiedono un incollaggio molto rapido.
- Capacità di incollare in 10 secondi qualunque materiale.
- Elevato potere adesivo.
- Grazie alla sua formula ad alta viscosità, può essere utilizzato in incollaggi in verticale senza colature e macchie.
- L'attivatore rende possibile ed incredibilmente veloce l'unione di superfici anche porose.
- Utilizzato per assemblare e riparare superfici in pietra naturale, marmo, granito, legno MDF, pelle, metallo e molti altri tipi di substrati.
- Utilizzato per il fissaggio di guarnizioni con profili in alluminio e PVC.



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0043 90	SUPER RAPIDO ADESIVO 50 gr + 200 ml	24

Scadenza 12 mesi.

SUPER COLLA IN BLISTER – 3 GR

PROPRIETÀ E VANTAGGI

E' un adesivo super istantaneo ideale per l'incollaggio di tutti i materiali. Basta applicare qualche goccia sulle superfici da incollare, unire le superfici ed attendere qualche secondo.

Utilizzato per fissaggio di guarnizioni con profili in alluminio e PVC.



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0044 90	SUPER COLLA 3 gr BLISTER	12

Scadenza 12 mesi.

SUPER COLLA ISTANTANEA – 15 GR

PROPRIETÀ E VANTAGGI

E' un adesivo super istantaneo ideale per l'incollaggio di tutti i materiali.

Basta applicare qualche goccia sulle superfici da incollare, unire le superfici e attendere qualche secondo.

Utilizzato per fissaggio di guarnizioni con profili in alluminio e PVC.



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0050 90	SUPER COLLA ISTANTANEA 15 gr	25

Scadenza 12 mesi.

ADESIVO PROFESSIONALE D4 MARINO – 500 GR

PROPRIETÀ E VANTAGGI

E' un adesivo monocomponente poliuretano utilizzato per il fissaggio di materiali in legno su: materiali in legno, materiali plastici, metallo, cemento e schiuma poliuretano.

Utilizzato per la produzione di mobili su imbarcazioni.

Utilizzato nei processi di incollaggio che richiedono resistenza all'acqua.

Bassa viscosità.



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0045 90	ADESIVO MARINO PROFESSIONALE 500 gr	20

Scadenza 12 mesi.

ANCORANTE CHIMICO – 300 ML

PROPRIETÀ E VANTAGGI

ABC 700 può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

ABC 700 è un adesivo a rapido indurimento per: barre filettate/ferri d'armatura, perni e sistemi speciali di serraggio, calcestruzzo, mattoni pieni e forati, roccia solida, pietra naturale dura.

Prima dell'applicazione effettuare su un'area di prova dei test preliminari per verificare la forza d'incollaggio, per valutare l'eventuale scolorimento o la formazione di macchie.

Indurimento rapido.

Applicazione con pistola per cartuccia standard.

Applicazione a basse temperature, alta capacità portante.

Senza stirene.

Quasi inodore.



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0030 62	ANCORANTE CHIMICO 300 ml	12

Scadenza 12 mesi.

ANCORANTE CHIMICO – 410 ML

PROPRIETÀ E VANTAGGI

ABC 410 può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

ABC 410 è un adesivo a rapido indurimento per: barre filettate/ferri d'armatura, perni e sistemi speciali di serraggio, calcestruzzo, mattoni pieni e forati, roccia solida, pietra naturale dura.

Prima dell'applicazione effettuare su un'area di prova dei test preliminari per verificare la forza d'incollaggio, per valutare l'eventuale scolorimento o la formazione di macchie.

Indurimento rapido.

Applicazione con pistola professionale.

Applicazione a basse temperature, alta capacità portante.

Senza stirene.

Quasi inodore.



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0048 62	ANCORANTE CHIMICO 410 ml	16

Scadenza 12 mesi.

UGELLO PER ANCORANTE CHIMICO PROFESSIONALE

PROPRIETÀ E VANTAGGI

Ricambio per Ancorante chimico



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0054 90	UGELLO PER ANCORANTE CHIMICO	16

SCHIUMA POLIURETANICA BASSO ESPANSO – 750 ML

PROPRIETÀ E VANTAGGI

ABC 940 è una schiuma poliuretana a basso espanso utilizzata per installazione ed isolamento di serramenti, tetti e tegole.

Fornisce isolamento termico ed acustico.

E' utilizzata in applicazioni in cui è richiesta una minore espansione della schiuma.

E' utilizzata come materiale di riempimento, incollaggio ed isolamento per uso generale. Poiché non vi è alcun gonfiore incontrollato, la schiuma non fuoriesce dai telai di porte e finestre, in questo modo si evitano consumi extra.

Un'espansione ridotta implica un inquinamento ridotto ed evita pulizia extra.

Resa fino a 45 litri, a seconda dell'umidità e della temperatura.

Eccellente adesione alla maggior parte delle superfici (tranne Teflon, PE, PP). Non contiene propellenti che potrebbero danneggiare lo strato di ozono.



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0029 21	SCHIUMA POLIURETANICA BASSO ESPANSO - 750 ml	16

È classificato come B3 secondo la norma DIN 4102

Scadenza 12 mesi.

SCHIUMA POLIURETANICA MANUALE 750 ML

PROPRIETÀ E VANTAGGI

ABC 860 è una schiuma poliuretana espansa utilizzata per riempire spazi vuoti irregolari in pietra, mattoni o cemento.

È utilizzata anche per l'assemblaggio di porte e finestre.

Prendere precauzioni prima di chiudere i cavi elettrici.

Ideale per isolamento acustico e termico. Non contiene propellenti che potrebbero danneggiare lo strato di ozono.

Può essere verniciato, tagliato e levigato dopo l'asciugatura.



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0027 21	SCHIUMA POLIURETANICA MANUALE 750 ml	16
G0027N 21	SCHIUMA POLIURETANICA MANUALE 750 ml	24

È classificato come B3 secondo la norma DIN 4102.

Scadenza 12 mesi.

SCHIUMA POLIURETANICA CON PISTOLA 750 ML

PROPRIETÀ E VANTAGGI

ABC 880 è una schiuma poliuretana espansa utilizzata per riempire spazi vuoti irregolari in pietra, mattoni o cemento.

È utilizzata anche per l'assemblaggio di porte e finestre.

Prendere precauzioni prima di spegnere i cavi di alimentazione.

Ideale per isolamento acustico e termico. Non contiene propellenti che potrebbero danneggiare lo strato di ozono.

Può essere verniciato, tagliato e levigato dopo l'asciugatura.



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0028 21	SCHIUMA POLIURETANICA CON PISTOLA 750 ml	16
G0028N 21	SCHIUMA POLIURETANICA CON PISTOLA 750 ml	24

È classificato come B3 secondo la norma DIN 4102.

Scadenza 12 mesi.

SCHIUMA POLIURETANICA RESISTENTE AL FUOCO – 750 ML

PROPRIETÀ E VANTAGGI

ABC B1 è una schiuma poliuretanica utilizzata per installazione di serramenti REI.

E' utilizzata nelle applicazioni che richiedono un isolamento termico durante la costruzione di tetti.

Resistente al fuoco fino a 235 minuti secondo EN 1366-4.

Fornisce un efficace isolamento da gas e fumo.

Senza CFC e H-CFC.

Resa fino a 55 litri, a seconda dell'umidità e della temperatura.



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0033 62	SCHIUMA RESISTENTE AL FUOCO B1 CON PISTOLA 750 ml	16

È classificato come B1 secondo la norma DIN 4102.

EN 1366-4. - Scadenza 12 mesi.

PULITORE PER PISTOLA – 500 ML

PROPRIETÀ E VANTAGGI

ABC 808 è un pulitore per pistola PU.

Ruotare saldamente il detergente per schiuma nella pistola PU e spruzzare usando il grilletto.

Pulire la pistola se non utilizzata per più di una settimana oppure per rimuovere residui di schiuma.

- La testa di spruzzo può essere utilizzata anche da sola.
- Utilizzato per la pulizia di schiume non polimerizzate.
- Non contiene gas propellenti dannosi per lo strato di ozono.



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0042 90	PULITORE PER PISTOLA 500 ml	12

Scadenza 12 mesi.

LUBRIFICANTE PROFESSIONALE 200 ML

PROPRIETÀ E VANTAGGI

Il lubrificante penetrante 200ml olio spray sika multi oil è conosciuto come il lubrificante finale o olio penetrante per qualsiasi utilizzo.

Utilizzabile su quasi tutte le superfici.

Utilizzato per sbloccare serrature e cilindri o qualsiasi altro meccanismo bloccato.

Protezione contro la corrosione.

Può essere usato per lubrificare e pulire le parti in movimento come cuscinetti o persino catene.



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0036 90	SIKA MULTI OIL 200 ml	24

LUBRIFICANTE PROFESSIONALE 400 ML

PROPRIETÀ E VANTAGGI

Il lubrificante penetrante 400 ml olio spray sika multi oil è conosciuto come il lubrificante finale o olio penetrante per qualsiasi utilizzo.

Utilizzabile su quasi tutte le superfici.

Utilizzato per sbloccare serrature e cilindri o qualsiasi altro meccanismo bloccato.

Protezione contro la corrosione.

Può essere usato per lubrificare e pulire le parti in movimento come cuscinetti o persino catene.



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0037 90	SIKA MULTI OIL 400 ml	12

DETERGENTE SGRASSATORE 400 ML

PROPRIETÀ E VANTAGGI

- Sgrassante detergente spray a lenta evaporazione.
- Pulitore detergente spray. Utilizzato per rimuovere olio, colla, incrostazioni, catrame dalle superfici metalliche.
- Utilizzato anche per la rimozione di etichette.
- Non lascia residui.
- Elimina grasso, colla, incrostazioni, catrame
- Utilizzato per superfici dure, utensili, catene, motore
- Incolore



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0041 90	PULITORE SGRASSATORE INDUSTRIALE 400 ml	12

DETERGENTE ABRASIVO CREMOSO PER INFISSI – 250 ML

PROPRIETÀ E VANTAGGI

DETERTEL è un detergente in crema che pulisce e lucida, eliminando: graffi, ossidazioni, vaiolature sui metalli.

Specifico per gli infissi di alluminio e PVC.

Si applica dopo aver agitato il flacone per rendere omogeneo il prodotto liquido con l'abrasivo.

Applicare una piccola quantità sulla superficie da trattare.

Strofinare con un panno pulito ed una pressione opportuna al tipo di risultato che si desidera ottenere.



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0061 60	DETERGENTE ABRASIVO CREMOSO PER INFISSI 250 ml	12

ANTIADESIVO SPRAY PER SALDATURA 400 ML

PROPRIETÀ E VANTAGGI

- Aspetto: Olio trasparente
- Base: Miscela di agenti distaccanti sintetici senza silicone
- Propellente: Idrocarburi denaturati inodori. Infiammabili
- Biodegradabilità della base: Sup. all'85%
- Resistenza alla temperatura della base: Fino a 250°C
- Spessore del film: 2-3 µm
- Non contiene silicone
- Non contiene diclorometano
- Campi d'impiego: Saldatura metalli.



DESCRIZIONE

DISTAC WELD è un antiadesivo senza silicone per saldatura metalli. È utilizzato come antiadesivo sul pezzo da saldare e come protettivo per gli ugelli delle torce di saldatura. Grazie alla sua composizione, esente da silicone, consente i successivi trattamenti come: verniciatura, zincatura, cromatura. Facilita e velocizza la saldatura e non provoca pori o cricche.

Istruzioni d'impiego: Agitare la bomboletta prima dell'uso. Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare da una distanza di 25 cm.

CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0051 90	ANTIADESIVO SPRAY PER SALDATURA 400 ml	25

ZINCO SPRAY 98% – 400 ML

PROPRIETÀ E VANTAGGI

Il prodotto è un zinco spray formulato per zincare parti in ferro.

- Non contiene clorurati.
- Colore zinco chiaro.
- Protettivo antiruggine.
- Sovraverniciabile.
- Elevato potere coprente.
- Forma film elastico.
- Essicca rapidamente.



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0031 62	ZINCO SPRAY 98% chiaro 400 ml	12

Scadenza 5 anni.

OLIO DA TAGLIO - 400 ML

PROPRIETÀ E VANTAGGI

Il prodotto è un olio da taglio sintetico spray altamente lubrificante con un additivo anticorrosione ed EP (estreme pressioni).

Indicato per le seguenti lavorazioni: fresatura, alesatura, brocciatura, foratura, filettatura.

Viene utilizzato per lavorare, metalli duri, acciai ad alto tenore di carbonio, al nichel, al manganese e sue leghe, inox 18/8, acciai per stampi ed utensili.

- Utilizzato anche per tagliare, filettare, forare, fresare.
- Lavabile con acqua.
- Non emana fumi sgradevoli.
- Adatto per metalli duri e Inox.
- Non contiene solventi.



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0047 90	OLIO DA TAGLIO SPRAY 400 ml	12

Scadenza 18 mesi

OLIO DA TAGLIO – 5 LT SEMISINTETICO

PROPRIETÀ E VANTAGGI

EMULTEL è un fluido emulsionabile, biostabile, lubrorefrigerante semisintetico di nuovissima concezione, esente da nitriti, fenoli, zolfo PCB, PCT. Il prodotto è di facile miscibilità in acqua e forma un'emulsione traslucida di ottima stabilità anche in presenza di acque dure (40 gradi Fr). Essendo bistabile, mantiene una stabilità biologica dell'emulsione impedendo la proliferazione di batteri e funghi per periodi molto estesi. Il prodotto presenta elevata untuosità ed ottima proprietà antiruggine ed anticorrosione anche a basse concentrazioni per una migliore protezione delle macchine utensili e dei pezzi lavorati.

Liquido chiaro limpido.

Viscosità a 40°C

EMULTEL è raccomandato per operazioni convenzionali quali taglio e rettifica metalli in impianti operanti a basse concentrazioni (sistemi centralizzati, formatura di tubi saldati), nelle operazioni gravose foratura, fresatura, maschiatura, filettatura, taglio alla sega ed ogni altra operazione, dove possono essere impiegati lubrificanti a base acquosa. Il prodotto è idoneo per tutti i trattamenti di materiali ferrosi e per la maggior parte delle leghe gialle di facile e media lavorabilità, ideale per lavorazioni di ghisa.



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0052 90	OLIO DA TAGLIO SEMISINTETICO 5 lt.	1

OLIO DA TAGLIO – 5 LT INTERO

PROPRIETÀ E VANTAGGI

OLITEL è un olio da taglio intero per l'alluminio super raffinato con oleine ed adesivi speciali; senza solventi.

E' utilizzabile per tutte le situazioni dove si effettuano forature, taglio, filettature e maschiature dei metalli con speciali additivi.

- Disperde il calore ed impedisce il surriscaldamento dell'utensile.
- Permette lavorazioni gravose e profonde.
- Resiste alle temperature più critiche.
- Favorisce lo scarico del truciolo e prolunga la vita dell'utensile.
- Migliora la finitura di taglio ed evita le sbavature.



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0060 60	OLIO DA TAGLIO INTERO 5 lt.	1

PASTA LAVAMANI - 4 LT

PROPRIETÀ E VANTAGGI

Pasta lavamani con abrasivi, studiata specificatamente per rimuovere tutti i tipi di sporco intenso.

Deterge con efficacia le mani rispettando il normale equilibrio idrolipidico della cute.

Contiene tensioattivi e saponi di origine naturale.



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0062 80	SECCHIELLO PASTA LAVAMANI AMBRATA 4 LT	4

STUCCO METALLICO BICOMPONENTE POLIESTERE

PROPRIETÀ E VANTAGGI

E' uno stucco metallico standard utilizzato per fissaggio e restauro.

E' adatto per: metallo, legno, nautica, marmo.



CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0063 62	STUCCO METALLICO 375 ML	12
G0064 62	STUCCO METALLICO 750 ML	12

PISTOLA PER SILICONE PROFESSIONALE



PROPRIETÀ E VANTAGGI

Pistola professionale per cartucce di silicone.

CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0040 70	PISTOLA PROFESSIONALE PER SILICONE	1

PISTOLA PER SCHIUMA PROFESSIONALE



PROPRIETÀ E VANTAGGI

Pistola professionale per bombole di schiuma poliuretanic.

CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0039 70	PISTOLA PROFESSIONALE PER SCHIUMA	1

PISTOLA PER ANCORANTE PROFESSIONALE



PROPRIETÀ E VANTAGGI

Pistola professionale per ancorante chimico da 410 ml.

CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0049 15	PISTOLA PER ANCORANTE DA 410 ml	1

PISTOLA PER SILICONE PROFESSIONALE



PROPRIETÀ E VANTAGGI

Pistola professionale per cartucce di silicone.

CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ	PREZZO
G0053 12	PISTOLA PER SILICONE PROFESSIONALE	1	€ 12,00

PROFILO POLIETILENE ESPANSO PROFILO U



PROPRIETÀ E VANTAGGI

Profilo polietilene espanso adatto per la salvaguardia di porte ed infissi in fase di trasporto.

CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ
G0065 14	PROFILO U 90*70*15 MT.2	30
G0066 14	ANGOLO 20*20 90/70/15	100

NASTRO AUTOESPANDENTE BG1 600 PA



PROPRIETÀ E VANTAGGI

E' un nastro PUR impregnato a dispersione polimerica. Il nastro è stato creato principalmente per l'isolamento di fughe in fabbricati di misura alte fino a 100 m.

In qualità di nastro isolante BG1 e BGR, soddisfa tutti i requisiti della normativa DIN 18542 edizione 2009. Possiede, oltre a un isolamento contro pioggia battente di 600Pa (corrispondente a forza vento 9), anche ottime qualità termiche e acustiche.

APPLICAZIONI

Il campo di utilizzo comprende l'isolamento di fughe (anche fughe oscillanti) tra prefabbricati in cemento, collegamenti lucernai, raccordi finestra, controtelai e muratura nei settori di montaggio finestre, lamiere trapezoidali, costruzioni in metallo e sandwich, lavorazioni in legno massello, cartongesso nonché prefabbricati in cemento e altri prodotti edili.

CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	MT
G0055 62	NASTRO BG1 600 Pa 10/1-4 mm - grigio	13
G0056 62	NASTRO BG1 600 Pa 15/4-9 mm - grigio	8

NASTRO AUTOESPANDENTE MULTIFUNZIONE



PROPRIETÀ E VANTAGGI

E' un nastro sigillante per fughe speciale utilizzabile per diverse funzioni, avente eccellenti caratteristiche funzionali. Serve a sigillare dall'aria e dalla pioggia battente le fughe di porte e finestre mantenendo contemporaneamente le sue caratteristiche termoisolanti su tutta la profondità.

Riassume in sé le caratteristiche dell'isolamento permeabile al vapore conforme al principio RAL, garantendo nel contempo l'asciugatura della fuga.

APPLICAZIONI

è di tipo "all in one" e riunisce in un solo prodotto tutte le caratteristiche idonee ad un montaggio conforme all'EnEV (Decreto sul risparmio energetico) e al RAL. è particolarmente idoneo per un'impermeabilizzazione sicura e semplice dei giunti di finestre e porte, permettendo anche di risparmiare tempo.

CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	MT
G0057 62	NASTRO MULTIFUNZIONE 30/5-10 mm - grigio	5,6
G0058 62	NASTRO MULTIFUNZIONE 40/5-10 mm - grigio	5,6
G0059 62	NASTRO MULTIFUNZIONE 40/10-20 mm - grigio	3,3



SEDE SICILIA
VIA TUKORY, 3 - 98057 -
MILAZZO (ME)
TEL. 3383870878

SEDE PIEMONTE
VIA CHIVASSO, 56 -10020-SAN
SEBASTIANO DA PO (TO) TEL.
3383870878

E-mail: tptools.italy@gmail.com
Sito Web: www.tptools.it

